

$L = N \times 70 \text{ mm} + 4 \text{ mm}$   
 $N = 7 \sim 28$   
 最短 =  $7 \times 70 + 4 = 494 \text{ mm}$   
 最長 =  $28 \times 70 + 4 = 1964 \text{ mm}$

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
6 W/m	6 W/m	5 m
10 W/m	10 W/m	3 m
15 W/m	15 W/m	2 m

共通仕様	
入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂
保管温度	-30℃～85℃
周囲温度	-20℃～50℃ (15W/mは40℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
最大ねじり許容範囲	180 °/mm
付属品	-
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

## LED LINEAR™

A Fagerhult Group Company

 <small>Material edges according to DIN ISO 13715</small>	General tolerances	DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-K	Material: 1.4571
	Art-No:		
Drawn: 2025.03.17 Controlled: Approved:	日付: 2025.03.17 担当者: Luci	商品名: VENUS family True Color White 3D IP67 両側コネクタ仕様 乳半カバー/レンズ バージョン:	
Refer to protection notice ISO 16016		Drawing number: VT 270.0016	Scale: 1:1
Index	Revision	日付	Origin:
Replacement for:		Scale: 1:1	Sheet 1/1 A3
Replaced by:			

特注一覧表

VENUS family True Color 3D IP67


灯具長(mm)	消費電力(W)			レール (本)		クリップ(個)
	6W/m	10W/m	15W/m	1m	300mm	
494	2.9	4.9	7.4	1		3
564	3.4	5.6	8.4	1		3
634	3.8	6.3	9.5	1		4
704	4.2	7.0	10.5	1		4
774	4.6	7.7	11.6	1		4
844	5.0	8.4	12.6	1		5
914	5.5	9.1	13.7	1		5
984	5.9	9.8	14.7	1		5
1054	6.3	10.5	15.8		3	6
1124	6.7	11.2	16.8		3	6
1194	7.1	11.9	17.9		3	6
1264	7.6	12.6	18.9		3	7
1334	8.0	13.3	20.0		4	7
1404	8.4	14.0	21.0		4	8
1474	8.8	14.7	22.1		4	8
1544	9.2	15.4	23.1		4	8
1614	9.7	16.1	24.2		5	9
1684	10.1	16.8	25.2		5	9
1754	10.5	17.5	26.3		5	9
1824	10.9	18.2	27.3		5	10
1894	11.3	18.9	28.4		6	10
1964	11.8	19.6	29.4		6	10

## オプション品一覧表

### 取付部材


VTC 用クリップ (アルミ)  
型番 13000277

穴加工済み  
推奨ビス：M3 皿ビス  
灯具 200 mmごとに  
クリップ1個をお使いください。




VTC 用レール 300 mm (アルミ)  
型番 10000552-300

穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000 mm以上の灯具に対して  
320 mmごとに1本使用します。




VTC 用レール 1m (アルミ)  
型番 10000552

穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000 mm未満の長さの灯具に対して  
灯具長さ -40 mmにカットして使用します。




VTC 用リフトクリップ  
型番 13000278

穴加工済み  
推奨ビス：M4 ナベビス  
灯具 200 mmごとに  
クリップ1個をお使いください。




VTC 用リフトレール 300 mm (アルミ)  
型番 10000553-300

穴加工必要  
推奨ビス：M4 ナベビス  
1000 mm以上の灯具に対して  
320 mmごとに1本使用します。




VTC 用リフトレール 1m (アルミ)  
型番 10000553

穴加工必要  
推奨ビス：M4 ナベビス  
1000 mm未満の長さの灯具に対して  
灯具長さ -40 mmにカットして使用します。



VTC 用ひの字クリップ  
型番 13000279


灯具 200 mmごとに  
クリップ1個をお使いください。



### ケーブル

#### White

JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm  
型番 CAD-5000-MEFE-0



#### コネクタ詳細

+ 黒  
- 白