


0110	D: 6500K
0210	N: 5000K
0310	W: 4000K
0410	WW: 3500K
0510	L30: 3000K
0610	L27: 2700K
0710	L25: 2500K
0810	L22: 2200K
0910	L20: 2000K
1010	
1110	
1210	
1310	
1410	
1510	

仕様一覧【LCELY】

LCELY - サイズ - 光源色 - DF-I-15

サイズごとの仕様

サイズ	L (mm)	消費電力 (W)	重さ (g)
0110	110.6	1.6	45
0210	210.6	3.2	90
0310	310.6	4.7	135
0410	410.6	6.3	175
0510	510.6	7.9	215
0610	610.6	9.5	255
0710	710.6	11.1	295
0810	810.6	12.7	335
0910	910.6	14.2	375
1010	1010.6	15.8	415
1210	1110.6	17.4	455
1310	1210.6	19.0	495
1410	1310.6	20.6	535
1510	1410.6	22.1	575



測光特性

消費電力 : 15.8W/m (SP2)									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	1377 lm/m	1552 lm/m	1524 lm/m	1510 lm/m	1469 lm/m	1386 lm/m	1025 lm/m	956 lm/m	873 lm/m
発光効率	99.0 lm/w	98.1 lm/w	96.4 lm/w	95.5 lm/w	92.9 lm/w	87.6 lm/w	64.8 lm/w	60.4 lm/w	55.2 lm/w
演色評価指数	Ra 96	Ra 93	Ra 97	Ra 97	Ra 95	Ra 94	Ra 94	Ra 93	Ra 91

※値は測定値であり、保証値ではありません