




案件名：



照会番号：



仕様			光源色	型番
入力電圧：DC24V			昼白色：N：4600K (4500～4700K)	 LRMUS-T*S-N-DF-I-6/8 LRMUS-T*S-W-DF-I-6/8 LRMUS-T*S-WW-DF-I-6/8 LRMUS-T*S-L30-DF-I-6/8 LRMUS-T*S-S-L27-DF-I-6/8 LRMUS-T*S-L24-DF-I-6/8
消費電力：__W 別表参照			白：W：3700K (3600～3800K)	
質量：70g (L1008)			温白色：WW：3300K (3200～3400K)	
最大直列連結数：4m			電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)	
使用環境：屋内（結露無きこと）			電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)	
調光：可			電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K)	
オプション品：取付クリップ、リフトパーツ				
取付クリップF、マグネットセット				
部品名		材質	摘要	姿図 
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒十、白一	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
7	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
8	取付クリップF	ポリカーボネート	透明	
9				
10				

案件名：

照会番号：



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒十、白一	
5	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明	
7	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス	
8	取付クリップF	ポリカーボネート	透明	
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4600K(4500～4700K)	LRMUS-T*W-N-DF-I-6/8 LRMUS-T*W-W-DF-I-6/8 LRMUS-T*W-WW-DF-I-6/8 LRMUS-T*W-L30-DF-I-6/8 LRMUS-T*W-L27-DF-I-6/8 LRMUS-T*W-L24-DF-I-6/8
	質量：70g(L1008)		白：W：3700K(3600～3800K)	
	最大直列連結数：4m		温白色：WW：3300K(3200～3400K)	
	使用環境：屋内(結露無きこと)		電球色 3000K：L30：2900K(2800～3000K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2600K(2500～2700K)	
	オプション品：取付クリップ、リフトパーツ		電球色 2400K：L24：2400K(2300～2500K)	
	取付クリップF、マグネットセット			


Luci RIMiT us 特注品サイズ一覧表

サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)		クリップ使用個数
サイズ	L		6.4W	8.6W	
0033	32.2	¥14,000	0.2	0.2	1個
0058	57.2		0.3	0.4	
0083	82.2		0.5	0.6	2個 推奨ピッチ 60~230mm
0108	107.2		0.6	0.9	
0133	132.2		0.8	1.1	
0158	157.2		1.0	1.3	
0183	182.2		1.1	1.5	
0208	207.2		1.3	1.7	
0233	232.2		1.4	1.9	
0258	257.2		1.6	2.1	3個 推奨ピッチ 140~370mm
0283	282.2	¥18,000	1.8	2.4	
0308	307.2		1.9	2.6	
0333	332.2		2.1	2.8	
0358	357.2		2.2	3.0	
0383	382.2		2.4	3.2	
0408	407.2		2.6	3.4	
0433	432.2		2.7	3.6	
0458	457.2		2.9	3.9	
0483	482.2	¥21,000	3.0	4.1	
0508	507.2		3.2	4.3	
0533	532.2		3.4	4.5	
0558	557.2		3.5	4.7	
0583	582.2		3.7	4.9	
0608	607.2		3.8	5.1	
0633	632.2		4.0	5.4	
0658	657.2		4.2	5.6	4個 推奨ピッチ 250~400mm
0683	682.2	¥24,000	4.3	5.8	
0708	707.2		4.5	6.0	
0733	732.2		4.6	6.2	
0758	757.2		4.8	6.4	
0783	782.2		5.0	6.6	
0808	807.2		5.1	6.8	
0833	832.2		5.3	7.1	
0858	857.2		5.4	7.3	
0883	882.2	¥28,000	5.6	7.5	
0908	907.2		5.8	7.7	
0933	932.2		5.9	7.9	
0958	957.2		6.1	8.1	
0983	982.2		6.2	8.3	
1008	1007.2		6.4	8.6	
1033	1032.2		6.6	8.8	
1058	1057.2	¥33,000	6.7	9.0	5個 推奨ピッチ 315~375mm
1083	1082.2		6.9	9.2	
1108	1107.2		7.0	9.4	
1133	1132.2		7.2	9.6	
1158	1157.2		7.4	9.8	
1183	1182.2		7.5	10.1	
1208	1207.2		7.7	10.3	
1233	1232.2		7.8	10.5	
1258	1257.2		8.0	10.7	
1283	1282.2	¥33,000	8.2	10.9	
1308	1307.2		8.3	11.1	
1333	1332.2		8.5	11.3	
1358	1357.2		8.6	11.6	
1383	1382.2		8.8	11.8	
1408	1407.2		9.0	12.0	
1433	1432.2		9.1	12.2	
1458	1457.2		9.3	12.4	
1483	1482.2	¥33,000	9.4	12.6	
1508	1507.2		9.6	12.8	

納期目安 ○=バラ線仕様：最短 3 営業日～
 コネクタ仕様：最短 5 営業日～
 リード線延長：最短 5 営業日～

外形図


両端リード線・バラ線仕様



片端リード線・バラ線仕様



両端リード線・コネクタ仕様



片端リード線・コネクタ仕様



オプション品

LRMUS-PT-A	リミットmr用取付クリップ 5個/袋	¥500
LRM-PT-F	リミット用取付クリップ F 5個/袋	¥500
MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥4,000
LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥500

価格は全て税抜です。